

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA OR-VID-CK-1039

PANEL ZEWNĘTRZNY Z KAMERA	
Rodzaj kamery	Kolorowa, pin-hole, typ CCD
Sposób montażu	natynkowy
Napięcie zasilania	DC12V (dostarczone przez monitor)
Pobór mocy	Max 3W
Kąt widzenia kamery (pion/poziom)	30°/41°
Sposób oświetlenia nocnego	diody podczerwieni (IR LED)
Warunki pracy w zakresie temperatur	od -25°C do +50°C
Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.)	39 x 129 x 23 mm
Waga	0,417 kg
WIDEO MONITOR	
Napięcie zasilania	DC 15V
Rodzaj monitora	bezsłuchawkowy, głośnomówiący
Wyświetlacz	7" LCD
Pobór mocy	W stanie spoczynku: <2W; podczas pracy: <14W
Rozdzielczość	1440 x 234
Warunki pracy w zakresie temperatur	od -10°C do +55°C
Wymiary	200 x 145 x 23 mm
Waga:	0,5 kg
RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (element wyposażenia dodatkowego)	
Kaseta zewnętrzna – unifon (rodzaj zależny od warunków eksploatacji)	do 30 m: przewód 4 x 0,5mm <sup>2</sup> od 30 do 100m: przewód 4 x 0,8mm <sup>2</sup>
Kamera – elektrozaczep	przewód 2 x 1 mm <sup>2</sup> elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania